GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE: ANTISLIP TRAPRAND

Algemene informatie

Valrisico's op de werkvloer worden aanzienlijk verminderd dankzij deze antislip traprand. Het niveauverschil tussen de traptrede en de trapneus wordt tot een minimum herleid. Op die manier draagt deze traprand bij tot het creëeren van een veilige werkplek.



Technische informatie gele traprand

Materiaal:	Aluminium met PVC inlegstroken
Hoogte:	25 mm
Diepte:	65 mm
Lengte:	max. 1.400
Kleur:	geel (andere kleuren op aanvraag)

Technische informatie fotoluminescerende traprand

Materiaal:	Aluminium
Hoogte:	34 mm
Diepte:	68 mm
Lengte:	1.000 mm
Kleur:	geel/zwart

Montage

Er wordt aangeraden om de trapneus mechanisch te bevestigen door middel van schroeven. Indien dit niet mogelijk is, kan de traprand ook gemonteerd worden met lijm. Schroeven en lijm worden niet meegeleverd.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE