GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE: ATTENTIEPYLONEN

Algemene informatie

Voor geleiding van het verkeer in een parkeergarage of ter verhoging van de attentiewaarde op onoverzichtelijke hoeken worden attentiepylonen toegepast. Door het elastische systeem is de attentiepyloon bestand tegen lichte aanrijdbeveiliging.

Een attentiepyloon, ook wel lummel genoemd, is samengesteld uit PVC en standaard rood-wit of zwart-geel uitgevoerd, andere kleurcombinaties behoren ook tot de mogelijkheden.



Technische informatie

Materiaal:	PVC
Lengte:	1.900 mm
Diameter:	199 mm
Hoogte:	650 mm bovengronds
Kleur:	geel/zwart (standaard) Rood/wit (standaard) andere kleuren mogelijk (op aanvraag)

Montage

De attentiepyloon wordt tussen het plafond en de vloer gepannen. Indien montage aan de vloer geen optie is kan de lummel aan de onderkant verzwaard worden met een beton.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE