GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE:
MARKERINGEN & BELIJNINGEN
BINNENBELIJNINGEN - KALTPLASTIEK

Algemene informatie

Het aanbrengen van duidelijke en duurzame belijningen is een belangrijke stap in een efficiënt preventiebeleid. Markering van parkings, magazijnen en bedrijfsterreinen draagt eveneens bij tot een betere circulatie van voertuigen en een optimaal gebruik van de ruimte.

Kaltplastiek is een uiterst slijtvast markeringsmateriaal en is daarom erg geschikt voor het aanbrengen van zebrastroken, pijlen, stopstrepen, figuraties,... in druk bereden zones.

Technische informatie

Materiaal:	dik vloeibare 2K massa met fijne korrel op basis van PMMA
Eigenschappen:	elastisch, UV-bestendig, slijtvast bij mechanische belasting
Applicatie:	koud appliceerbaar, droogtijd 15 minuten!!
Kleur:	wit en geel (standaard) - andere kleuren op aanvraag

De betreffende MSDS sheets kunnen steeds op aanvraag bekomen worden.

Applicatie

Vooraleer markeringen aangebracht kunnen worden, is het van belang om de ondergrond correct voor te bereiden. In functie van het soort ondergrond, de eventuele vervuiling ervan en het soort verkeer wordt er een aangepaste voorbehandeling uitgevoerd.

Om een goede hechting te kunnen garanderen, is een geschuurde of gestraalde ondergrond nodig, vooraleer Kaltplastiek aangebracht wordt. Nadien wordt de juiste oppervlakte afgeplakt met behulp van gewapende tape en wordt de ondergrond geprimerd. De Kaltplastiek wordt vervolgens met een harder in peroxidepoedervorm vermengd en handmatig aangebracht. Nadat de tape verwijderd wordt, brengen wij meestal nog een extra glanslaag aan. Na 15 minuten is de ondergrond opnieuw overrijdbaar.

Er is zowel een gladde, als een anti-slip afwerking mogelijk.

Onderhoud

Ook voor het onderhoud van uw belijningen kan u op onze markeringsploeg rekenen.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE