GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE: MARKERINGEN & BELIJNINGEN BUITENTOEPASSINGEN

Algemene informatie

Het aanbrengen van duidelijke en duurzame belijningen is een belangrijke stap in een efficiënt preventiebeleid. Markering van parkings, magazijnen en bedrijfsterreinen draagt eveneens bij tot een betere circulatie van voertuigen en een optimaal gebruik van de ruimte.



Technische informatie

De meest voorkomende soorten belijningen zijn 1-componentenverf type A, ook wel gekend als wegenverf, en 2-componentenverf PMMA, ook wel Kaltplastiek of koud plastiek genoemd.

Wegenverf is de traditionele verf voor wegmarkeringen op asfalt en ruwe beton met een normale belasting, zoals op parkings en sportvelden. De verf is echter niet bestand tegen wegenzout. Deze wegenverf wordt aangebracht door middel van spuitmachines. Dit procédé heeft als grootste voordeel dat de verf snel droog is. Wegenverf biedt dan ook een snelle en budgetvriendelijke oplossing.

Koud plastiek is een duurzamer product en wordt vooral gebruikt om markeringen in druk bereden zones aan te brengen, die in wegenverf zeer snel versleten zouden zijn. De verf dient handmatig gespateld te worden en is zowel beschikbaar in gladde of korrelstructuur om antislip te garanderen. Net zoals wegenverf is ook koud plastiek snel droog en na 15 minuten overrijdbaar.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

Applicatie

Vooraleer markeringen aangebracht kunnen worden, is het van belang om de ondergrond correct voor te bereiden. In functie van het soort ondergrond, de eventuele vervuiling ervan en het soort verkeer wordt er een aangepaste voorbehandeling uitgevoerd. Indien de ondergrond geasfalteerd is, volstaat het om deze stofvrij te maken. Parkeerterreinen in beton of klinkers dienen soms vooraf gezandstraald of geschuurd te worden.

Voor de toepassing van koud plastiek wordt de belijning vervolgens afgeplakt. De oppervlakte wordt geprimerd met bijhorende primer, waarna het product handmatig wordt geappliceerd. Na 10 minuten wordt de tape verwijderd. De ondergrond is opnieuw overrijdbaar na 15 minuten.

Onderhoud

Regelmatig onderhoud van de belijningen van parkings, parkeergarages en bedrijfsterreinen zorgt voor een extra uitstraling en verhoogde zichtbaarheid. Onze markeringsploeg verzorgt vakkundig de applicaties van de juiste producten.