GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE:
ENERGIE-ABSORBERENDE STOOTPAAL

Algemene informatie

De aanrijbeveiliging van Slow Stop® verhoogt de veiligheid en voorkomt schade aan infrastructuur, vorklift en lading. In het voetstuk van de paal bevindt zich een elastomeer die de kinetische energie van de impact absorbeert en zo de schok verzacht. We bieden op maat gemaakte beschermbeugels, stootpalen en vangrails aan.

Technische informatie

Materiaal: staal

Hoogte: 100 cm

Afwerking: gegalvaniseerd + polyester poedercoating

Kleur: gele paal op zwart voetstuk

Type	Diameter (mm)	Energie absorptie	Aantal schroeven
Type 1	76,1	1,621 joules	4
Type 2	101,6	2,667 joules	4
Type 2,5	139,7	7,000 joules	6
Type 3	177,8	12,934 joules	8



Type 1



Type 2

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE



Type 2,5



Type 3



Montage

De montage van deze stootpalen is zeer eenvoudig. Er is geen kernboring of graafwerk voor nodig. Men dient eerst de gaten te boren voor de ankers. Nadien plaatst men het voetstuk met daarin de adapter bovenop het elastomeer. Vervolgens wordt het anker vastgedraaid met schroeven (niet inclusief). Ten slotte wordt de paal geplaatst en vastgeschroefd met de speciale Geomet© set.











GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE



(N.B.: Slow Stop® was vroeger bekend als Soft Stop®)

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com