GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE: INDUSTRIESPIEGEL

Algemene informatie

Deze spiegel is speciaal ontwikkeld om de veiligheid in industriële omgevingen te verhogen. De spiegel is UV-resistent en biedt een optimaal zicht op parkeerplaatsen, opritten en bedrijfsterreinen. Gevaarlijke hoeken of dode hoeken worden eveneens verkleind. Dankzij de licht bolle vorm van de spiegel kan een maximale visibiliteit gecombineerd worden met een minimale vervorming. Deze industriespiegel is zowel beschikbaar voor droge ruimten, als voor vochtige omstandigheden.



Technische informatie

Materiaal: spiegel: PMMA (acrylaat)
alu: 99,998%
kader: PS (polystyreen) geel/zwart

Overig: windbelasting getest tot windkracht 12

Opties: kader beschikbaar in andere kleuren of zonder kader

Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Zichtafstand (m)
30x50	2,8	5-7
40x60	3,8	7-12
60x90	7,8	12-25

Montage

Alle spiegels zijn uitgerust met stevige bevestigingsbeugels (inclusief). Standaard wordt een uitschuifbare arm meegeleverd, geschikt voor muurbevestiging (lengte 30-50cm).

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

Voor de versie 40x60cm en 60x90cm zijn ook andere bevestigingen mogelijk:

- type I: 4-puntsbevestiging voor paal of muur (Ø 50-85mm)
- type IV: 2-puntsbevestiging voor paal of muur (Ø 50-85mm)



Standaard



Type I



Type IV

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com