
GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE:
INZINKBARE RAMPALEN

Algemene informatie

Inzinkbare rampalen zijn een duurzame en betaalbare oplossing, geschikt voor diverse toepassingen (entreebeveiliging, gevelbeveiliging, poortbeveiliging, opslagbeveiliging, sectionaaldeurbeveiliging,...). Handmatige bediening maakt het gemakkelijk om de palen omhoog of omlaag te bewegen. Bovendien kunnen ze veilig vergrendeld worden met gecertificeerde push-up sloten, waardoor ze gemakkelijk te bedienen zijn.



Technische informatie

Materiaal:	Roestvrij staal of gelakt in zwart of rood
Diameter:	120 mm
Lengte bovengronds:	710 mm
Lengte ondergronds:	1.000 mm
Gewicht:	17 kg

Montage

Gezien er geen behoefte is aan ondergrondse kabels of leidingen, is de installatie van de inzinkbare rampalen relatief eenvoudig. Ze kunnen in elke omgeving worden geplaatst en staan bekend om hun hoge betrouwbaarheid. Het neerlaten van de rampalen gebeurt moeiteloos met de hand, en als u ze niet meer nodig heeft, kunnen ze even gemakkelijk met de hand omhoog worden getrokken.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE