GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE:
KUNSTSTOF JERSEY (hol - stapelbaar)

Algemene informatie

Voor een tijdelijke afbakening wordt veel gebruik gemaakt van kunststof separatoren. Deze scheidingsblokken zijn ook voor proefopstellingen erg geschikt. De separatoren zijn licht in gewicht, gemakkelijk verplaatsbaar met een vorklift en op te vullen met water of zand. Dankzij hun geprofileerde bodem zijn ze zeer stabiel. Bovendien zijn de separatoren eenvoudig met elkaar te connecteren d.m.v. hun inhaakprincipe.



Technische informatie

Materiaal:	hoogwaardig polyethyleen
Lengte:	1.000 mm
Breedte:	400 mm
Hoogte:	600 mm
Gewicht:	6,0 kg
Kleur:	wit/rood
Modellen:	opvulbaar met water of zand

Montage

De separatoren kunnen verzwaard worden met zand of water om de stabiliteit te verhogen. Er dienen wel steeds enkele centimeters vrije ruimte aanwezig te zijn bovenaan de separator; ze mogen dus niet helemaal gevuld worden. Bij vorst is het niet nodig om anti-vries toe te voegen, zolang de scheidingsblokken maximum tot aan de markering gevuld worden. De separator kan eventueel wel een lichte bolling vertonen, maar zal niet barsten of breken.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE