
GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE: KOLOMBESCHERMING - SENTRY® (voor H-profielen)

Algemene informatie

Deze kolombescherming van Sentry® is uiterst geschikt voor de bescherming van H-poutrellen. Op die manier wordt schade aan kolommen en voertuigen op uiterst efficiënte wijze voorkomen. De kolombescherming is beschikbaar in verschillende afmetingen en duidelijk zichtbaar dankzij zijn gele kleur.





Technische informatie

Materiaal:	breukresistent polyethyleen met lage densiteit
Hoogte:	1.070 mm
Wanddikte:	6,4 mm
Kleur:	geel
Afmetingen:	verschillende afmetingen mogelijk (zie tabel)
Tolerantie:	ca. 6 mm
Vorstbestendig:	tot -18°C
Overig:	niet ontvlambaar volgens test UL94HB (classificatie: UL94) - bestand tegen chemicaliën

Kolom (mm)	Buitenmaat Ø (mm) x H (mm)
H profiel 200x250	610x1.070
H profiel 250x250	610x1.070

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

Montage

Poutrellen met H-profiel worden snel en eenvoudig omringd en dit zonder speciaal gereedschap. Per kolombescherming worden twee velcro straps meegeleverd.





GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE