GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE:
MARKEERNAGELS - ALUMINIUM

Algemene informatie

Markeernagels zijn een elegante oplossing wanneer belijningen het laten afweten. Ze worden zowel gebruikt als rijbaanscheiding of als gevaarmarkering met reflector. Aluminium markeernagels zijn duurzaam en goed bestand tegen het overrijden door voertuigen.

Technische informatie

Ronde markeernagels

Diameter:	Ø 100 mm met conische pin
Lengte:	80 mm
Conische pin:	20 mm dik bovenaan, 4 mm dik onderaan




Vierkante markeernagels met reflectoren

Afmeting:	100 x 100 mm
Versies:	1x2 reflectoren enkelzijdig, te verlijmen zonder pin 2x2 reflectoren dubbelzijdig, te verlijmen zonder pin 1x2 reflectoren enkelzijdig, te verlijmen met pin 2x2 reflectoren dubbelzijdig, te verlijmen met pin




Montage

De markeernagels zijn verlijmbaar op de ondergrond. Voor het bevestigen van markeernagels op asfalt of beton dient men eerst een opening in de grond te maken. Vervolgens wordt dit gat opgevuld met tweecomponentenlijm. Nadien wordt de markeernagel ingebracht. Het verbruik bedraagt ongeveer 80 gr. lijm per markeernagel.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE