GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE: MARKEERNAGELS

Algemene informatie

Markeernagels zijn een elegante oplossing waar belijningen het laten afweten. Ze kennen verscheidene toepassingen: als rijbaanscheiding of overrijdbare gevaarmarkering met reflector. Er zijn verschillende soorten markeernagels beschikbaar.

Montage

Verlijmbaar op ondergrond. Voor installatie van markeernagels op asfalt en beton: bevestiging met behulp van tweecomponentenlijm. Verbruik bedraagt ongeveer 80 gr. lijm per markeernagel.

Markeernagel reflector

Diameter: Ø 100 mm

Versies:
1x2 reflectoren enkelzijdig
2x2 reflectoren dubbelzijdig
1x2 reflectoren enkelzijdig met overrijdbare vlag
2x2 reflectoren dubbelzijdig met overrijdbare vlag




Markeernagel vierkant alu

Afmeting: 100 x 100 mm

Versies:
1x2 reflectoren enkelzijdig, te verlijmen zonder pin
2x2 reflectoren dubbelzijdig, te verlijmen zonder pin
1x2 reflectoren enkelzijdig, te verlijmen met pin
2x2 reflectoren dubbelzijdig, te verlijmen met pin




GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

Markeernagel aluminium

Diameter: Ø 100 mm met conische pin (dikte bovenaan 20 mm, dikte onderaan 4 mm)

Lengte: 80 mm




Speed disc

Geschikt voor openbare omgevingen. Met bol om een maximale visibiliteit te garanderen. Speed discs kennen verscheidene toepassingen: rijbaanscheiding - parkeerplaatsmarkering - snelheidsvertrager (indien in meerdere rijen geplaatst).





Diameter: Ø 220 mm

Hoogte: 40 mm

Kleur: verkrijgbaar in verschillende kleuren



Montage speed disc

Te bevestigen met behulp van bout en plug (140x10 mm). Eenvoudige installatie in betonnen ondergrond.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE