GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE:
PAAL- EN BRANDKRAANBESCHERMING

Algemene informatie

Deze beschermbeugels garanderen een optimale bescherming van palen en brandkranen, evenals een maximale toegankelijkheid.





Technische informatie

Materiaal: gegalvaniseerd staal

Diameter: Ø 60 of 76 mm

Wanddikte: 2,5 mm

Uitvoering: galva, geel/zwart of rood/wit

Diameter (mm)	In te betonneren Hoogte (mm)	In te betonneren Gewicht (kg)	Op voetplaat Hoogte (mm)	Op voetplaat Gewicht (kg)
60	1.000	16,0	600	16,0
60	1.300	20,0	1.000	20,0
76	1.000	18,0	600	18,0
76	1.400	22,0	1.000	22,0

Montage

Deze paal- en brandkraanbescherming is zowel beschikbaar op voetplaat (Ø 120 mm), als om in te betonneren.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE