GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE: PARKEERBEGRENZER (rubber)

Algemene informatie

Parkeerbegrenzers bieden frontale en/of zijdelingse parkeerbegrenzing. Ze geven de beschikbare parkeerruimte duidelijk aan. Parkeerbegrenzers worden vaak gebruikt ter vervanging of ondersteuning van markeringen.





Technische informatie

Materiaal:	100% gerecycleerd rubber
Reflectie:	gele, slijtvaste en reflecterende, ingeperste wegsignalisatietape ingewerkte krasvrije reflectoren
Kleur:	geel/zwart of wit/zwart
Overig:	temperatuurbestendig van -40 °C tot 70 °C
Modellen:	900 x 150 x 100 mm, gewicht: 7,7 kg (slechts 2 bouten vereist) 1.200 x 150 x 100 mm, gewicht: 10,5 kg (slechts 3 bouten vereist) 1.800 x 150 x 100 mm, gewicht: 15,5 kg (slechts 4 bouten vereist)

Montage

De parkeerbegrenzer heeft - afhankelijk van zijn lengte - slechts 2, 3 of 4 bevestigingsbouten nodig. Bovendien is hij monteerbaar op elk oppervlak:

- in beton of asfalt van minstens 150 mm dikte: pluggen en bouten van het type M10 x 120 mm.
- in een onverharde ondergrond (kiezel, gras, grasdallen, ...): stalen pen of verankeringspin van 355 mm die u door de parkeerplaatsbegrenzer klopt.
- op elke vetvrije ondergrond: kleven met lijm die binnen de 5 minuten droogt.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE





(stalen pen/verankeringspen)

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE