GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE:
PARKEERBEUGEL - ANTI-SHOCK

Algemene informatie

Deze parkeerbeugel anti-shock is ideaal voor de bevestiging op beton- of asfaltvloeren in parkeergarages. Door middel van de rubberen amortisseurs vangt de parkeerbeugel onvrijwillige schokken op in alle richtingen. Dankzij de automatische vergrendeling is er geen sleutel nodig om de parkeerbeugel vast te zetten.





Technische informatie

Materiaal:	gegalvaniseerd staal
Hoogte:	450 mm
Breedte:	400 mm
Lengte:	1.005 mm
Gewicht:	13,00 kg
Buis:	Ø 50 mm (2 mm dikte) met 2 rode reflecterende banden
Middensteun:	45x45 en 53x53 (vierkant)
Voetplaten:	gietijzer
Maximale resistentie:	2 T frontaal, 1 T zijdelings
Vergrendelingsoptie:	gelijksluitend: parkeerbeugels hebben hetzelfde slot (op aanvraag) niet-gelijksluitend: alle parkeerbeugels hebben een ander slot
Overig:	behandeld tegen roest

Montage

De voetplaten zijn te bevestigen met behulp van torx-vijzen (inclusief).

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE