GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

FICHE TECHNIQUE: BARRIÈRES DE PARKING

Informations générales

Les barrières de parking empêchent votre place de parking d'être occupée par un autre véhicule. Les supports sont disponibles en différentes tailles et designs. Ils ont tous une finition galvanisée.





Informations techniques

1) Barrière de stationnement standard



Hauteur:	450 mm (en position plate)
Largeur:	850 mm (en position plate)
Type de serrure:	possibilité de verrouillage par cadenas
Montage:	fixation par 6 ancrages

2) Barrière de stationnement à cylindre



Hauteur:	450 mm (en position plate)
Largeur:	850 mm (en position plate)

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

Type de serrure:	avec serrure à cylindre intégrée, possibilité de clés identiques par livraison
Montage:	fixation par 6 ancrages

Montage

Les supports de stationnement peuvent être bétonnés ou amovibles. Les supports sont faciles à installer au moyen de 4 ou 6 ancrages au sol. Ils conviennent pour l'ancrage dans une surface plus molle (comme la terre ou l'asphalte), ainsi que dans une surface en béton ou sur une base en béton.