GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

FICHE TECHNIQUE: SUPPORT MURAL DE RESSORT TYPE WH (76 x 10 mm)


Renseignements généraux

Dans les endroits où il n'y a pas assez d'espace pour installer des montants tampons ressort, des supports muraux ressort peuvent être placés. Ces systèmes protègent les murs contre les collisions et réduisent ainsi les dommages. L'utilisation d'acier à ressort spécialement traité permet d'absorber plusieurs fois des forces importantes. Après l'impact, le système revient immédiatement à sa position d'origine.

La construction de garde-corps à ressort de type WH (76 x 10 mm) convient pour la protection des infrastructures contre les collisions avec des véhicules lents et de poids moyen.

Le mur sur lequel les ancrages sont fixés reste intact. Le système résiste à un choc frontal d'au moins 1,9 kJ, avec une déviation maximale de 100 mm à une hauteur minimale de 500 mm. Cela correspond à la collision d'un véhicule de 1,8 tonne à 5 km/h.





Informations techniques

Hauteur:	463 mm
Largeur ouverture:	171 mm

Montage

La construction du garde-corps se compose de supports muraux ressort, de boulons de raccordement et de garde-corps de type A, B ou Berry Beam.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE