GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE:
FLEXIBELE REKBESCHERMING

Algemene informatie

Deze flexibele rekbescherming absorbeert de impact van de botsing en beweegt beperkt mee. Dankzij deze rekbescherming wordt de veiligheid op de werkvloer aanzienlijk verhoogd en wordt schade aan infrastructuur, voertuig en lading voorkomen. Deze aanrijdbeveiliging kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. De dubbele rekbescherming is ideaal voor zware toepassingen, zoals heftrucks en vorkliften.





Technische informatie

Kleur:	geel
Afmetingen:	zie tabel
Diameter buis:	160 mm
Voetplaat:	225 x 225 mm
Overig:	temperatuurbestendig van -10 °C tot 50 °C

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

	Breedte	Hoogte	Gewicht	Energie-absorptie	Impactsnelheid voertuig
Enkele rail	1.100 mm	516 mm	23,6 kg	10.000 Joules	7,2 km/u
	2.500 mm	516 mm	26,2 kg	2.500 Joules	5,7 km/u
Dubbele rail	1.100 mm	760 mm	25,6 kg	10.000 Joules	7,2 km/u
	2.500 mm	760 mm	28,6 kg	2.500 Joules	5,7 km/u

Montage

De bakens zijn zeer makkelijk in gebruik, zowel binnen als buiten. Om ze te stockeren, kan men ze eenvoudigweg dichtplooien en stapelen.





GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com