GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE: SIGNALERINGSPAAL

Algemene informatie

Deze verplaatsbare retroreflecterende afzetpaal is ideaal om tot 4 zones af te bakenen en is voorzien van retroreflecterende stroken voor een verhoogde zichtbaarheid. De paal staat op een verzwaarde sokkel van polyetheen, voorzien van 3 reflectoren (Ø 225 mm) met voorgeboorde gaten voor bevestiging in de bodem. Bovenaan is een dop voorzien om extra lange signalisatiekettingen van gegalvaniseerd staal of extra lange signalisatiekettingen van polyethyleen uit 4 richtingen te bevestigen.





Technische informatie

Materiaal:	gelakt aluminium
Diameter paal:	Ø 50 mm
Hoogte paal:	900 mm
Breedte voetplaat:	200 mm
Lengte voetplaat:	200 mm
Bevestiging:	op voetplaten
Kleur:	rood, wit
Reflectie:	retroreflecterend
Gewicht:	9 kg

Montage

Te verankeren met 4 klopschroeven.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE