GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE: SLAGBOMEN

Algemene informatie

Slagboom in gecoat staal met reflecterende banden. Beschikbaar in drie versies.

Opties geldend voor alle types van slagboom

- andere kleuren
- andere lengtes
- galva uitvoering zonder coating
- diverse vergrendelingsopties: zonder vergrendeling, met cilinderslot of met driekantslot naar DIN 3223

Montage

Indien er geen betonnen ondergrond aanwezig is, wordt een fundament met afmetingen 550 x 550 x 900 mm (diepte) aangeraden.

1) TYPE HORIZONTAAL

Horizontaal opendraaiende slagboom, vervaardigd in vierkante buis 70 x 70 mm. Op voetplaat, inclusief 2 steunen. Hoofdkleur rood. Standaard beschikbaar in lengtes 2.500 mm - 3.500 mm - 4.500 mm.



Type slagboom	Lengte (mm)	Vergrendeling
Horizontaal	2.500	Hangslot
Horizontaal	3.500	Hangslot
Horizontaal	4.500	Hangslot
Sleutel driekant DIN 3223		

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

2) TYPE SEMI-AUTOMATISCH

Verticaal opendraaiende slagboom, vervaardigd in ronde aluminium buis Ø 80 mm. Op voetplaat. Standaard beschikbaar in lengtes 3.000 mm - 4.000 mm - 6.000 mm. Beschikt over een gasveer i.p.v. een tegengewicht.



Type slagboom	Lengte (mm)	Vergrendeling
Semi-automatisch	3.000	Driekantslot of hangslot
Semi-automatisch	4.000	Driekantslot of hangslot
Semi-automatisch	6.000	Driekantslot of hangslot
Sleutel driekant DIN 3223		

3) TYPE MANUEEL

Verticaal opendraaiende slagboom, vervaardigd in ronde aluminium buis (diameter 80 mm). Op voetplaat, inclusief steun. Standaard beschikbaar in lengtes 3.000 mm - 4.000 mm - 6.000 mm, andere lengtes op aanvraag. Eenvoudig openen en sluiten d.m.v. aangepast contragewicht.



Type slagboom	Lengte (mm)	Vergrendeling
Manueel	3.000	Driekantslot
Manueel	4.000	Driekantslot
Manueel	6.000	Driekantslot
Sleutel driekant DIN 3223		