GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE:
SlowStop® VERBINDINGSSTUKKEN - TYPE 1

Algemene informatie

U kunt zelf beugels, relingen en hekken samenstellen met behulp van de SlowStop® buisverbindingsstukken: elleboogstukken, T-stuk en kruisstukken.



Technische informatie ELLEBOOGSTUK



Materiaal:	gietijzer (zoals voetstuk)
Kleur:	zwart (RAL 9003 Black)
Diameter:	Ø 76,1 mm
Hoogte:	180 mm
Breedte:	180 mm
Gewicht:	5,5 kg
Schroeven:	(12) M12 x 2,00 mm hex
Overig:	temperatuurbestendig tot -40 °C

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com


GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

Technische informatie T-STUK



Materiaal:	gietijzer (zoals voetstuk)
Kleur:	zwart (RAL 9003 Black)
Diameter:	Ø 76,1 mm
Hoogte:	160 mm
Breedte:	200 mm
Gewicht:	5,5 kg
Schroeven:	(18) M12 x 2,00 mm hex
Overig:	temperatuurbestendig tot -40 °C

Technische informatie KRUISSTUK



Materiaal:	gietijzer (zoals voetstuk)
Kleur:	zwart (RAL 9003 Black)
Diameter:	Ø 76,1 mm
Hoogte:	230 mm
Breedte:	200 mm
Gewicht:	7,0 kg
Schroeven:	(22) M12 x 2,00 mm hex
Overig:	temperatuurbestendig tot -40 °C

Montage

Schuif de buizen in het verbindingsstuk en draai vast met de specifieke schroevenset.



(N.B.: SlowStop® was vroeger bekend als SoftStop®)