GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

# TECHNISCHE FICHE:
# SlowStop® VERBINDINGSSTUKKEN - TYPE 2

## Algemene informatie

U kunt zelf beugels, relingen en hekken samenstellen met behulp van de SlowStop® buisverbindingsstukken: elleboogstukken, T-stuk en kruisstukken.

### Technische informatie ELLEBOOGSTUK



| | |
|---|---|
| **Materiaal:** | gietijzer (zoals voetstuk) |
| **Kleur:** | zwart (RAL 9003 Black) |
| **Diameter:** | Ø 101,6 mm |
| **Hoogte:** | 240 mm |
| **Breedte:** | 240 mm |
| **Gewicht:** | 9,5 kg |
| **Schroeven:** | (12) 5 M16 x 2,00 mm hex |
| **Overig:** | temperatuurbestendig tot -40 °C |

### Technische informatie T-STUK



| | |
|---|---|
| **Materiaal:** | gietijzer (zoals voetstuk) |
| **Kleur:** | zwart (RAL 9003 Black) |
| **Diameter:** | Ø 101,6 mm |
| **Hoogte:** | 230 mm |
| **Breedte:** | 260 mm |
| **Gewicht:** | 10,0 kg |
| **Schroeven:** | (18) 5 M16 x 2,00 mm hex |

**GROUP BEYERS BV**
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

| | |
|---|---|
| **Overig:** | temperatuurbestendig tot -40 °C |

### Technische informatie KRUISSTUK



| | |
|---|---|
| **Materiaal:** | gietijzer (zoals voetstuk) |
| **Kleur:** | zwart (RAL 9003 Black) |
| **Diameter:** | Ø 101,6 mm |
| **Hoogte:** | 335 mm |
| **Breedte:** | 260 mm |
| **Gewicht:** | 13,0 kg |
| **Schroeven:** | (24) 5 M16 x 2,00 mm hex |
| **Overig:** | temperatuurbestendig tot -40 °C |

### Montage

Schuif de buizen in het verbindingsstuk en draai vast met de specifieke schroevenset.

(N.B.: SlowStop® was vroeger bekend als SoftStop®)