GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE: SNELHEIDSBEGRENZER (HARD KUNSTSTOF)

Algemene informatie

Deze snelheidsbegrenzer is vervaardigd uit zeer hard kunststof, waardoor deze uitermate geschikt is voor zwaar verkeer. Binnenin is een sleuf voorzien voor een extra versteviging d.m.v. een stalen profiel om de krachten nog beter te verdelen (45 mm breed en 15 mm hoog).





Technische informatie

Hoogte (mm)	L x B (mm)	Gewicht (kg)	Type	Snelheidslimiet (km/u)
50	500 x 425	7,8	Midden, zwart	24
50	500 x 425	7,8	Midden, geel	24
50	210 x 425	2,2	Eindstuk, zwart	24
50	210 x 425	2,2	Eindstuk, geel	24
75	500 x 465	10,5	Midden, zwart	16
75	500 x 465	10,5	Midden, geel	16
75	230 x 465	3,5	Eindstuk, zwart	16
75	230 x 465	3,5	Eindstuk, geel	16

Montage

Voor de bevestiging van snelheidsremmers op beton/asfalt is een set van 4 bouten en pluggen per element voorzien (type M10 x 120 met pluggen - M14 en rondellen M12).

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE