GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE: SNELHEIDSBEGRENZER (RUBBER)

Algemene informatie

Deze snelheidsbegrenzer wordt gebruikt op plaatsen waar het noodzakelijk is dat voertuigen hun snelheid verminderen, zoals in de buurt van scholen, speeltuinen, ziekenhuizen, parken, ... of op plaatsen waar een verhoogd gevaar is op verkeersongevallen. Deze verkeersdrempel wordt vervaardigd uit gerecycleerd rubber, in een zwart-gele kleur. De snelheidsbegrenzers zijn steeds voorzien van een reflector. Deze draagt bij tot een verhoogde zichtbaarheid, evenals tot een verhoogde veiligheid van de wegen, zowel overdag als 's nachts.

Er bestaan verschillende types van snelheidsbegrenzers, afhankelijk van hun hoogte (50, 60 of 75 mm). De snelheidsbegrenzer met hoogte 60 mm is specifiek ontwikkeld voor zwaar vrachtverkeer (heavy duty) en bevat een interne staalplaat waardoor deze duurzamer is, alsook beter bestand tegen zware gewichten.

Technische informatie

Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Capaciteit (kg)	Snelheidslimiet (km/u)
50	500-7.000	400	20.000	16
75	1.000-7.000	550	20.000	8
60 (heavy duty)	1.000-8.500	450	60.000	16



Snelheidsbegrenzer 50 mm



Snelheidsbegrenzer 75 mm

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE



Snelheidsbegrenzer 60 mm (heavy duty)

Montage

Met behulp van specifiek bevestigingsmateriaal kunnen de snelheidsbegrenzers gemonteerd worden op beton en asfalt.



GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com