GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE: STOOTPALEN (VASTE)

Algemene informatie

Deze stootpalen werken zowel signalerend als beschermend.





Technische informatie

Materiaal: gegalvaniseerd staal (volgens NBN EN 1461)

Afwerking: poedercoating of galva-afwerking

Hoogte: 1.000 mm of 1.500 mm bovengronds, andere hoogtes op aanvraag

Kleur: geel met zwarte vinylbanden, andere kleuren op aanvraag

Opties: niet-gesloten bovenkant die met beton volgestort kan worden

Versie op voetplaat

	Hoogte 1.000 mm	Hoogte 1.200 mm	Hoogte 1.500 mm	Wanddikte (mm)
Diameter 76,1 mm	x	x		3
Diameter 89 mm	x			3,2
Diameter 101 mm	x	x	x	3,6
Diameter 159 mm	x	x	x	4
Diameter 193,7 mm	x	x	x	4
Diameter 273 mm	x	x	x	5

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

Versie in te betonneren

	Hoogte 1.200 mm	Hoogte 1.400 mm	Hoogte 1.500 mm	Hoogte 2.000 mm	Wanddikte (mm)
Diameter 76,1 mm			x	x	3,6
Diameter 101 mm			x	x	3,6
Diameter 159 mm			x	x	4
Diameter 193,7 mm			x	x	4
Diameter 273 mm			x	x	5
Diameter 323,9 mm (geen pvc-deksel mogelijk)			x	x	5

Andere hoogtes en kleuren zijn mogelijk op aanvraag.

Montage

De stootpalen zijn zowel beschikbaar op voetplaat als om in te betonneren.



GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com