GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE:
VASTE STOOTPALEN - IN TE BETONNEREN

Algemene informatie

Deze stootpalen werken zowel signalerend als beschermend.



Technische informatie

Materiaal: gegalvaniseerd staal (volgens NBN EN 1461)

Afmetingen: zie tabel

Afwerking: poedercoating

Kleur: geel met zwarte vinylbanden, andere kleuren op aanvraag

Opties: niet-gesloten bovenkant die met beton volgestort kan worden

	Hoogte 1.200 mm	Hoogte 1.400 mm	Hoogte 1.500 mm	Hoogte 2.000 mm	Wanddikte (mm)
Diameter 76 mm		x			3,6
Diameter 159 mm	x		x	x	4
Diameter 193 mm	x		x	x	3,6
Diameter 273 mm					4

Andere hoogtes en kleuren zijn mogelijk op aanvraag.

Montage

Deze stootpalen worden ingebetonneerd.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE