GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE:
VERENDE AFBAKENINGSPAAL (INOX)

Algemene informatie

Verkeersborden, hekken, palen en bloembakken veroorzaken bij aanrijding vaak schade aan het voertuig, alsook aan de verkeersinfrastructuur. Om deze schade te beperken en de veiligheid van weggebruikers te vergroten is het aan te raden om afbakeningspalen te installeren.

Deze palen zijn niet enkel geschikt voor het signaleren van gevaarlijke objecten, maar ook van verkeerseilanden, fietspaden of wegversmallingen. De palen zullen bij aanrijding verend reageren; ze komen onmiddellijk terug recht in hun oorspronkelijke positie. Het verend mechanisme bestaat uit een 360° scharnierend gewricht waarop een inox paal gemonteerd wordt. Er kan een reflecterend bandje op voorzien worden.





Technische informatie

Materiaal buis:	inox
Materiaal veer:	stalen veer en inox kabel
Hoogte totaal:	970 mm
Hoogte buis:	900 mm
Diameter buis:	Ø 63,5 mm
Dikte buis:	1,6 mm
Kleur:	grijs
Overig:	weerbestendig en onderhoudsvriendelijk

Montage

De verende afbakeningspaal is beneden voorzien van een afdekrozet die over de montagevoet geplaatst wordt.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE