GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE: VERKEERSSPIEGEL

Algemene informatie

Het beeldvlak is voorzien van een hydrofiele coating. De hydrofiele coating werkt vuilafstotend, waardoor de spiegel steeds proper blijft.

Deze onderhoudsvrije RVS spiegel is flexibel te plaatsen en heeft geen stroomtoevoer nodig. Een perfecte kijk op de weg wordt verzekerd, in alle weersomstandigheden.





Technische informatie

Materiaal kader:	slagvast polyester
Afmetingen:	rond: Ø 600 mm, Ø 800 mm of Ø 1.000 mm rechthoekig: 600 x 400 mm of 800 x 600 mm
Reflectie:	reflecterende 3M folie rood/wit

Montage

De spiegel is flexibel te plaatsen en heeft geen stroomtoevoer nodig. De bevestigingsbeugel (48-90 mm) is inclusief en geschikt voor de montage op buispaal en muurbeugel.

U kan hem gebruiken op onoverzichtelijke kruispunten, uitritten, parkings, industrieterreinen, ...

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE