GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE:
VERTICALE SLAGBOOM (MANUEEL)

Algemene informatie

Deze verticaal opendraaiende slagboom is geschikt om de toegang tot parkeerterreinen, opslagterreinen of bospaden te regelen, alsook om niet-frequent gebruikte plaatsen af te sluiten. De slagboom is manueel te bedienen en maakt gebruik van een contragewicht.



Technische informatie

Materiaal:	aluminium
Hoogte:	± 950 mm bovengronds
Diameter:	Ø 80 mm
Lengte:	3.000 mm - 4.000 mm - 6.000 mm (andere lengtes op aanvraag)
Kleur:	rood/wit (andere kleuren mogelijk)
Vergrendeling:	zonder vergrendeling of met cilinderslot
Optioneel:	galva uitvoering zonder coating met driekantslot naar DIN 3223

Type slagboom	Lengte (mm)	Vergrendeling
Manueel	3.000	Driekantslot
Manueel	4.000	Driekantslot
Manueel	6.000	Driekantslot
Sleutel driekant DIN 3223		

Montage

Te monteren op voetplaat (inclusief steun). Indien er geen betonnen ondergrond aanwezig is, wordt een fundament met afmetingen 550 x 550 x 900 mm (diepte) aangeraden.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE