GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE: VERTICALE SLAGBOOM (SEMI-AUTOMATISCH)

Algemene informatie

Deze verticaal opendraaiende slagboom is geschikt om de toegang te regelen tot parkeerterreinen, bedrijfsterreinen, ... Deze slagboom is uitgerust met een gasveer in plaats van een tegengewicht.



Technische informatie

Materiaal: aluminium

Diameter: Ø 80 mm

Lengte: 3.000 mm - 4.000 mm - 6.000 mm (andere lengtes op aanvraag)

Kleur: rood/wit (andere kleuren mogelijk)

Vergrendeling: zonder vergrendeling of met cilinderslot

Optioneel: galva uitvoering zonder coating
met driekantslot naar DIN 3223

Type slagboom	Lengte (mm)	Vergrendeling
Semi automatic	3.000	Driekantslot of hangslot
Semi automatic	4.000	Driekantslot of hangslot
Semi automatic	6.000	Driekantslot of hangslot
Sleutel driekant DIN 3223		

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

Montage

Te monteren op voetplaat. Indien er geen betonnen ondergrond aanwezig is, wordt een fundament met afmetingen 550 x 550 x 900 mm (diepte) aangeraden.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com